



尺寸

产品名称	A	B	C	H	(N)	订单编号
GPN 308 SL 132	19	9	13.2	9	25	308 0132 0000
GPN 308 SL 165	22.7	12	16.5	7	27	308 0165 0000
GPN 308 SL 195	30	15.5	19.5	8	31	308 0195 0000
GPN 308 SL 238	34.3	19.3	23.8	9.5	32	308 0238 0000
GPN 308 SL 276	40	22.5	27.6	9.5	35	308 0276 0000
GPN 308 SL 345	45	29.9	34.5	10	38	308 0345 0000

尺寸单位: 毫米

产品材料、颜色、图纸和用途信息, 请参阅第 124/125 页。

标准色: 黄色
 材料: PE-LD



节省时间。
 创新横向拆除拉环, 确保快速拆除。



更多用途。
 各种尺寸的标准系列,
 为多种尺寸的螺纹提供防护。
 柔性翅片, 缩小更大公差。



更优质。
 为钻孔和内螺纹提供防护。

应用指南

公制标准螺纹	管螺纹	符合ASME/ANSI B 1.1 UN/ UNC/UNF/UNEF的统一标准螺纹	产品名称
M 10	1/8	7/16	GPN 308 SL 132
M 12			GPN 308 SL 132
M 14	1/4	1/2	GPN 308 SL 165
M 16		5/8	GPN 308 SL 165
		9/16	GPN 308 SL 165
M 18	3/8	3/4	GPN 308 SL 195
M 20			GPN 308 SL 195
M 22	1/2	7/8	GPN 308 SL 238
M 24	5/8		GPN 308 SL 238
M 26	3/4	1 1/16	GPN 308 SL 276
M 28		1 1/8	GPN 308 SL 276
M 30	1	1 1/4	GPN 308 SL 345
M 36		1 3/8	GPN 308 SL 345

本应用表仅作参考之用。我们乐意为您寄送免费样品进行测试。不带螺纹的孔隙和钻孔, 请使用尺寸B和C。

您可能还对下列产品感兴趣: [GPN 305](#), [GPN 310](#), [GPN 315](#)