

柔性封闭帽



## GPN 351

观看视频:

poepelmann.com/en/gpn351



保护帽



外部应用



标准色: 黄色

材料: TPE (无增塑剂)

**更耐高温。**

耐150°C高温。更多详情请参阅第125页“物理性质”。

**更多用途。**

采用柔性材料, 适应不同直径。

**更优质。**

适用于孔隙、螺柱、导体、六角形应用和螺纹。

外部应用

产品名称	A	B	H	D	(G)	订单编号
GPN 351   2	13	6.2	6	3.8	7.3	351 0002 0000
GPN 351   3	13	6.4	9	5	10.8	351 0003 0000
GPN 351   4	13	7.1	6	4.7	7.8	351 0004 0000
GPN 351   5	13	8.2	6	5.8	7.8	351 0005 0000
GPN 351   6	13	7.8	9	6.3	10.8	351 0006 0000
GPN 351   7	13	9.3	6	7.7	7.3	351 0007 0000
GPN 351   8	16	10.4	8	8.1	9	351 0008 0000
GPN 351   9	16	10.4	11	8	12.8	351 0009 0000
GPN 351   11	16	10.8	8	8.8	9.8	351 0011 0000
GPN 351   12	16	11.9	13	9.7	14.5	351 0012 0000
GPN 351   14	19	12.9	8	10.9	9.8	351 0014 0000
GPN 351   15	19	13.9	8	11.7	9.8	351 0015 0000
GPN 351   16	19	14	16	11.7	17.7	351 0016 0000
GPN 351   17	19	14.5	8	12.5	9.3	351 0017 0000
GPN 351   18	19	15	8	13	9.3	351 0018 0000
GPN 351   20	24	15.9	9	13.7	10.7	351 0020 0000
GPN 351   21	24	17	9	14.7	10.6	351 0021 0000
GPN 351   22	24	17.8	22	14.7	23.3	351 0022 0000
GPN 351   23	24	17.7	9	15.7	10.7	351 0023 0000
GPN 351   24	24	18.3	9	16.5	10.7	351 0024 0000
GPN 351   25	26	19.9	10	17.7	12.2	351 0025 0000
GPN 351   26	26	19.9	10	18.7	12.2	351 0026 0000
GPN 351   27	26	21.7	26	18.7	28.2	351 0027 0000
GPN 351   28	26	22	10	19.9	12.2	351 0028 0000
GPN 351   29	26	22.9	10	20.7	12.2	351 0029 0000
GPN 351   30	29	23.2	10	21.4	12.2	351 0030 0000
GPN 351   31	29	23.7	10	21.9	12.2	351 0031 0000
GPN 351   32	29	24.4	10	23	12.2	351 0032 0000
GPN 351   33	29	25.2	10	23.9	12.2	351 0033 0000
GPN 351   35	33	26.3	11	25.2	13.5	351 0035 0000
GPN 351   36	33	27.2	11	25.4	13.2	351 0036 0000
GPN 351   37	33	28.3	11	25.9	13.6	351 0037 0000
GPN 351   38	33	29.3	11	27	12.7	351 0038 0000
GPN 351   39	36	30.1	11	27.9	12.6	351 0039 0000
GPN 351   40	36	30.4	11	28.3	12.7	351 0040 0000
GPN 351   41	36	32	11	29.7	12.7	351 0041 0000
GPN 351   42	36	32.8	11	30.5	12.7	351 0042 0000
GPN 351   43	42	33.9	12.2	31.7	13.7	351 0043 0000
GPN 351   44	42	34.6	12	32.8	13.8	351 0044 0000
GPN 351   45	42	35.3	12	32.6	13.5	351 0045 0000
GPN 351   46	42	36.6	12	35	13.8	351 0046 0000
GPN 351   47	45	38	12	36	14.2	351 0047 0000
GPN 351   48	45	38.9	12	37	14.2	351 0048 0000
GPN 351   49	45	39.5	12	37.8	13.8	351 0049 0000

尺寸单位: 毫米

» 下转第26页



产品材料、颜色、图纸和用途信息, 请参阅第124/125页。

刻痕与GPN 350标准系列相同。

您还可能对下列产品感兴趣: GPN 201, GPN 205, GPN 350, GPN 608

# GPN 351

观看视频:

[poeppelemann.com/en/gpn351](http://poeppelemann.com/en/gpn351)


外部应用

« 上接第25页



标准色: 黄色

材料: TPE (无增塑剂)

**更耐高温。**

耐150°C高温。更多详情请参阅第125页“物理性质”。

**更多用途。**

采用柔性材料, 适应不同直径。

**更优质。**

适用于孔隙、螺柱、导体、六角形应用和螺纹。

外部应用

产品名称	A	B	H	外部应用		订单编号
				D	(G)	
GPN 351   50	45	40.3	12	38.8	14.2	351 0050 0000
GPN 351   51	50	42	12.2	40	13.4	351 0051 0000
GPN 351   52	50	43.7	12	42	14.2	351 0052 0000
GPN 351   53	50	44.9	12	42.5	14	351 0053 0000
GPN 351   531	56	46.2	12	43.9	13.2	351 0531 0000
GPN 351   54	56	47.2	12	45.0	13.3	351 0054 0000
GPN 351   541	55	48.6	12	46.5	14.4	351 0541 0000
GPN 351   55	56	48.5	12.2	47	13.7	351 0055 0000
GPN 351   56	56	50.3	20	48	21.7	351 0056 0000
GPN 351   57	62.5	54.6	13.2	52	14.5	351 0057 0000
GPN 351   570	65	59.8	15	56.9	15	351 0570 0000
GPN 351   571	65	60.8	18	56.8	18	351 0571 0000
GPN 351   58	72	63	14	59.8	15.5	351 0058 0000
GPN 351   581	85	80	18	77	18	351 0581 0000
GPN 351   59	88	76	14	73.5	15.5	351 0059 0000
GPN 351   60	93	88.5	20.5	84.5	20.5	351 0060 0000

尺寸单位: 毫米

产品材料、颜色、图纸和用途信息, 请参阅第124/125页。

刻痕与GPN 350标准系列相同。

您还可能对下列产品感兴趣: [GPN 201](#), [GPN 205](#), [GPN 350](#), [GPN 608](#)