



内部应用

外部应用

产品名称	内部应用				外部应用			订单编号
	A	B	C	H	D	E	(G)	
GPN 602 D 1055*	110	103	105	16	104	102	17	602 1055 0000
GPN 602 D 1070	117	104.5	107	16	106	103.5	17.2	602 1070 0000
GPN 602 D 1090	117	106	109	17	107.5	106	18.4	602 1090 0000
GPN 602 D 1230	130	119.5	123	23	122	118	24.4	602 1230 0000
GPN 602 D 1290	136	126	129	25	128	127	26.5	602 1290 0000
GPN 602 D 1306	136.5	128	130.6	23	129	127	24.2	602 1306 0000
GPN 602 D 1380	144	135	138	23	137	134	24.4	602 1380 0000

尺寸单位: 毫米

产品材料、颜色、图纸和用途信息, 请参阅第 124/125 页。

*该尺寸提供钻孔。

您可能还对下列产品感兴趣: [GPN 610](#), [GPN 615](#), [GPN 620](#)

标准色: 红色

材料: PP



节省时间。

GPN 600 为薄壁版本, 易于操作。



更轻盈。

生产过程中使用的材料更少。



更多用途。

可普遍用作防护塞或防护帽。锥形设计是适应公差的最佳之选。



更洁净。

可根据要求在符合 VDA 19 和 ISO 16232 规定的特殊设计洁净室内进行制造。更多信息, 请参阅第 129 页。



更优质。

隔离钻孔和内开口, 或保护螺柱和外螺纹。