



标准色: 天然色

材料: SI

**更耐高温。**

耐250°C超高温。更多详情请参阅第125页“物理性质”。

**更坚固。**

牢固设计, 满足更高要求。

**更多用途。**

锥形设计是适应更大公差的理想之选。

**更优质。**

适用于封闭孔隙、钻孔和内螺纹。

尺寸

产品名称	B	C	H	订单编号
GPN 605 / 0832	0.8	3.2	16	605 0832 0000
GPN 605 / 1632	1.6	3.2	16	605 1632 0000
GPN 605 / 1648	1.6	4.8	16	605 1648 0000
GPN 605 / 3263	3.2	6.3	19	605 3263 0000
GPN 605 / 4887	4.8	8.7	16	605 4887 0000
GPN 605 / 6395	6.3	9.5	19	605 6395 0000
GPN 605 / 6312	6.3	9.5	13	605 6312 0000
GPN 605 / 9012	9	12	18	605 9012 0000
GPN 605 / 1015	10	15	25	605 1015 0000
GPN 605 / 1317	13	17	25	605 1317 0000
GPN 605 / 1419	14	19	25	605 1419 0000
GPN 605 / 1620	16	20	25	605 1620 0000
GPN 605 / 1824	18	24	25	605 1824 0000
GPN 605 / 2026	20	26	25	605 2026 0000
GPN 605 / 2327	23	27	25	605 2327 0000
GPN 605 / 2428	24	28	25	605 2428 0000
GPN 605 / 2632	26	32	25	605 2632 0000
GPN 605 / 2734	27	34	25	605 2734 0000
GPN 605 / 3037	30	37	25	605 3037 0000
GPN 605 / 3139	31	39	25	605 3139 0000
GPN 605 / 3341	33	41	25	605 3341 0000
GPN 605 / 3643	36	43	25	605 3643 0000
GPN 605 / 3745	37	45	25	605 3745 0000
GPN 605 / 3846	38	46	25	605 3846 0000
GPN 605 / 4250	42	50	25	605 4250 0000
GPN 605 / 4553	45	53	25	605 4553 0000
GPN 605 / 4856	48	56	25	605 4856 0000
GPN 605 / 6275	62	75	35	605 6275 0000

尺寸单位: 毫米

此类产品允许存在飞边和异物颗粒。建议在量产前进行功能测试。

更多产品应用相关信息, 请参阅第124/125页。

您还可能对下列产品感兴趣: GPN 607, GPN 610, GPN 615, GPN 620