



尺寸

产品名称	B	C	(H)	(M)	订单编号
GPN 606 / 0033	2.4	3.3	15.9	32.3	606 0033 0000
GPN 606 / 0041	2.5	4.1	15.9	31.5	606 0041 0000
GPN 606 / 0055	3.3	5.5	25.4	51.4	606 0055 0000
GPN 606 / 0070	3.2	7	23.8	47.6	606 0070 0000
GPN 606 / 0085	3.9	8.5	25.4	53.2	606 0085 0000
GPN 606 / 0095	4	9.5	25.4	51.2	606 0095 0000
GPN 606 / 0104	4.9	10.4	25.6	53.8	606 0104 0000
GPN 606 / 0126	6.4	12.6	25.4	53.8	606 0126 0000
GPN 606 / 0163	9.5	16.3	25.4	54.5	606 0163 0000
GPN 606 / 0178	9.5	17.8	31.8	56.4	606 0178 0000
GPN 606 / 0196	9.5	19.6	25.4	56.3	606 0196 0000

尺寸单位: 毫米

更多产品应用相关信息, 请参阅第124/125页。

标准色: 天然色

材料: SI

应用指南



节省时间。

带拉环Ø B, 便于安装和拆除。



更耐高温。

耐250°C超高温。更多详情请参阅第125页“物理性质”。



更坚固。

牢固设计, 满足更高要求。



更优质。

适用于带/不带螺纹的通孔。
Ø C关闭, Ø B用作拉环。

公制螺纹

标准螺纹	细牙螺纹	管螺纹	产品名称		
M 4			GPN 606 / 0033		
M 5			GPN 606 / 0041		
M 6			GPN 606 / 0055		
M 8	M 8 × 1	G 1/16	GPN 606 / 0070		
M 10	M 9 × 1		GPN 606 / 0085		
	M 10 × 1	G 1/8	GPN 606 / 0095		
M 11			GPN 606 / 0095		
M 12	M 11 × 1	M 12 × 1.5	GPN 606 / 0104		
M 14	M 13 × 1	M 14 × 1.5	GPN 606 / 0126		
M 18	M 16 × 1	M 17 × 1	M 18 × 2	G 3/8	GPN 606 / 0163
M 20	M 18 × 1	M 19 × 1.5		G 1/2	GPN 606 / 0178
M 22	M 20 × 1	M 20 × 1.5			GPN 606 / 0196

本应用表仅作参考之用。我们乐意为您寄送免费样品进行测试。不带螺纹的孔隙和钻孔, 请使用尺寸B和C。

此类产品允许存在飞边和异物颗粒。建议在量产前进行功能测试。

您还可能对下列产品感兴趣: GPN 255, GPN 551, GPN 605, GPN 607