



尺寸

产品名称	B	C	(H)	(M)	订单编号
GPN 607 / 0204	2	4	19.5	35.2	607 0204 0000
GPN 607 / 0406	4	6	25.4	43.2	607 0406 0000
GPN 607 / 0608	6	8	25.4	43.1	607 0608 0000
GPN 607 / 0810	8	10.5	25.4	43	607 0810 0000
GPN 607 / 1012	9.8	11.5	25.4	43.5	607 1012 0000
GPN 607 / 1214	11.9	14.5	25.4	42.5	607 1214 0000
GPN 607 / 1416	14	16	25.4	42.5	607 1416 0000
GPN 607 / 1618	16	18	25.4	42.5	607 1618 0000
GPN 607 / 1820	18	20	26	43	607 1820 0000
GPN 607 / 2022	20	22.5	25.4	43	607 2022 0000
GPN 607 / 2224	22.5	24	25.4	43	607 2224 0000
GPN 607 / 2426	24	26	25.4	43	607 2426 0000
GPN 607 / 2628	25.7	28	25.4	43	607 2628 0000
GPN 607 / 2832	28.6	32	25.4	43.8	607 2832 0000

尺寸单位: 毫米

更多产品应用相关信息, 请参阅第124/125页。

标准色: 天然色
材料: SI**节省时间。**
实用拉环设计, 便于拆除。**更多用途。**
锥形设计是适应更大公差的首选。**更耐高温。**
耐近250°C高温。更多详情, 请参阅第125页“物理性质”。**更强密封性。**
环向凸筋提供有限的密封作用, 防止液体进入或流出。**更优质。**
适用于钻孔和内螺纹。特别适用于涂装。

应用指南

公制螺纹

标准螺纹	细牙螺纹	管螺纹	符合符合 ASME / ANSI B.1.1 UN / UNC / UNF / UNEF	产品名称
M 4				GPN 607 / 0204
M 6	M 6 × 0.75			GPN 607 / 0406
M 8	M 8 × 1		5/16	GPN 607 / 0608
M 10	M 10 × 1	1/8	3/8	GPN 607 / 0810
M 12	M 12 × 1 M 12 × 1.5		7/16	GPN 607 / 1012
M 14	M 14 × 1.5	1/4	1/2	GPN 607 / 1214
M 16	M 14 × 1 M 16 × 1 M 16 × 1.5	3/8	9/16 5/8	GPN 607 / 1416
M 18	M 18 × 1 M 18 × 1.5		3/4	GPN 607 / 1618
M 20	M 20 × 1.5	1/2		GPN 607 / 1820
M 22	M 22 × 1.5	1/2 5/8	7/8	GPN 607 / 2022
M 24	M 24 × 1.5 M 24 × 2		1	GPN 607 / 2224
M 26	M 26 × 1.5	3/4	1 1/16	GPN 607 / 2426
M 28 M 30	M 28 × 1.5 M 28 × 2			GPN 607 / 2628
M 32	M 30 × 1.5 M 32 × 1.5 M 32 × 2	7/8		GPN 607 / 2832

本应用表仅作参考之用。我们乐意为您寄送免费样品进行测试。不带螺纹的孔隙和钻孔, 请使用尺寸B和C。

此类产品允许存在飞边和异物颗粒。建议在量产前进行功能测试。

您还可能对下列产品感兴趣:

GPN 310, GPN 330, GPN 605, GPN 606, GPN 608