



内部应用

外部应用



标准色: 黄色

材料: PE-LD



节省时间。
环状凸耳，拆除方便。



更多用途。
圆锥型塞，缩小更大公差。也可用作防护帽。



更洁净。
可根据要求在符合VDA 19和ISO 16232规定的特殊设计洁净室内进行制造。更多信息，请参阅第129页。



更优质。
用于螺纹、管件、软管和开口防护。环状凸耳平置于顶部，无空间损失。

产品名称	A	内部应用			外部应用		订单编号
		(B)	C	H	D	(E)	
GPN 615 UL 88	29	7.6	9.1	10	7.7	6.2	615 0088 0000
GPN 615 UL 91	29	7.8	9.5	10	8	6.3	615 0091 0000
GPN 615 UL 107	29	9.5	11.1	10	9.6	7.9	615 0107 0000
GPN 615 UL 114	29	10.2	11.9	10	10.3	8.6	615 0114 0000
GPN 615 UL 127	29	11.5	13.1	10	11.6	9.9	615 0127 0000
GPN 615 UL 147	32	13.1	14.9	12	13.6	11.6	615 0147 0000
GPN 615 UL 167	34	14.9	17	13	15.6	13.4	615 0167 0000
GPN 615 UL 187	38	17	19.2	13	17.5	15.3	615 0187 0000
GPN 615 UL 207	40	18.6	21.1	15	19.5	16.9	615 0207 0000
GPN 615 UL 241	46	21.5	24.7	18	22.9	19.8	615 0241 0000
GPN 615 UL 309	56	28.1	30.8	19	29.7	26.4	615 0309 0000
GPN 615 UL 448	80	42.2	45.6	19	43.5	40.2	615 0448 0000
GPN 615 UL 628	95	58.4	62.8	25	60.8	56.4	615 0628 0000

尺寸单位: 毫米

产品材料、颜色、图纸和用途信息，请参阅第124/125页。

应用指南

适合用作堵头 (内部应用)

公制螺纹		管螺纹	产品名称
细牙螺纹		G 1/8	GPN 615 UL 88
M 10 × 1	M 10 × 1.5		GPN 615 UL 91
	M 12 × 1.5		GPN 615 UL 107
M 14 × 1.5		G 1/4	GPN 615 UL 114
M 16 × 1.5			GPN 615 UL 127
M 18 × 1.5			GPN 615 UL 147
M 20 × 1.5		G 1/2	GPN 615 UL 167
M 22 × 1.5		G 5/8	GPN 615 UL 187
M 26 × 1.5		G 3/4	GPN 615 UL 207
M 32 × 1.5	M 32 × 2	G 1	GPN 615 UL 241
		G 1 1/2	GPN 615 UL 309
			GPN 615 UL 448

本应用表仅作指导之用。我们乐意为您寄送免费样品进行测试。不带螺纹的孔隙和钻孔，请使用尺寸B和C。

您还可能对下列产品感兴趣: GPN 305, GPN 308, GPN 610, GPN 620