



标准色: 黑色

材料: TPE (无增塑剂)

**节省时间。**

带拆除手柄, 可快速拆除。

**更耐高温。**

耐150°C高温。更多详情请参阅第125页“物理性质”。

**更优质。**

手柄塞经专门设计, 可在低磨损拆除时由内向外转动。

尺寸

产品名称	A	C	(H)	(M)	订单编号
GPN 630 M 8 × 1	15.5	7.5	9	23	630 0810 0000
GPN 630 M 10 × 1	17.5	9.5	8	22.8	630 1010 0000
GPN 630 M 12 × 1	19.5	11.5	9	23.5	630 1210 0000
GPN 630 M 14 × 1.5	21.5	13.5	9	23.8	630 1415 0000
GPN 630 M 16 × 1.5	23.5	15.5	9	23.8	630 1615 0000
GPN 630 M 18 × 1.5	25.5	17.6	9	25	630 1815 0000
GPN 630 M 20 × 1.5	27.5	19.5	9	25	630 2015 0000
GPN 630 M 22 × 1.5	29.5	21.5	9	25	630 2215 0000
GPN 630 M 24 × 1.5	28.5	23.5	9	25	630 2415 0000

尺寸单位: 毫米

产品材料、颜色、图纸和用途信息, 请参阅第124/125页。

## 应用指南

公制螺纹

标准螺纹	细牙螺纹	统一标准螺纹 符合 ASME / ANSI B 1.1 UN / UNC / UNF / UNEF	产品名称
M 8	M 8 × 1	5/16	GPN 630 M 8 × 1
	M 10 × 1	3/8	GPN 630 M 10 × 1
	M 12 × 1	1/2	GPN 630 M 12 × 1
	M 12 × 1.25	9/16	GPN 630 M 14 × 1.5
	M 13 × 1	5/8	GPN 630 M 16 × 1.5
	M 16 × 1.5	11/16	GPN 630 M 18 × 1.5
	M 18 × 1.5		GPN 630 M 20 × 1.5
	M 20 × 1		GPN 630 M 22 × 1.5
	M 20 × 1.5	7/8	GPN 630 M 22 × 1.5
	M 22 × 1		GPN 630 M 24 × 1.5
	M 22 × 1.5	15/16	GPN 630 M 24 × 1.5
	M 24 × 1.5		GPN 630 M 24 × 1.5
	M 25 × 2		GPN 630 M 24 × 1.5

本应用表仅作参考之用。我们乐意为您寄送免费样品进行测试。不带螺纹的孔隙和钻孔, 请使用尺寸B和C。

您还可能对下列产品感兴趣: GPN 305, GPN 615