



标准色: 黄色
 材料: PE-LD



更高配合度。
 专为符合ASME B 16.5的法兰提供防护。



更多用途。
 设计B带有额外夹紧凸筋, 可适应更大公差。



更优质。
 闭合开口, 保护法兰配件的密封面。

A型 (轴无凸筋)

产品名称	公称宽度	尺寸				订单编号
		A	B	C	H	
GPN 655 / 200	200	270	208	210	18	655 0200 0000
GPN 655 / 250	250	375	255	261	20.5	655 0250 0000
GPN 655 / 300	300	375	308	313	22	655 0300 0000
GPN 655 / 350	350	440	341	346	22.5	655 0350 0000
GPN 655 / 400	400	490	398	408	30	655 0400 0000

B型 (轴带凸筋)

产品名称	公称宽度	尺寸				订单编号
		A	B	C	H	
GPN 655 / 15-R	15	75	16.7	17.8	10	655 0015 0000
GPN 655 / 25-R	25	100	27.3	28.8	15	655 0025 0000
GPN 655 / 32-R	32	110	36.5	38.5	15	655 0032 0000
GPN 655 / 40-R	40	125	42	44.4	15	655 0040 0000
GPN 655 / 50-R	50	135	55	56.5	15	655 0050 0000
GPN 655 / 65-R	65	122	68	71	20	655 0065 0000
GPN 655 / 80-R	80	138	81	83.1	20	655 0080 0000
GPN 655 / 100-R	100	190	106	108.5	20	655 0100 0000
GPN 655 / 125-R	125	225	131.5	134	20	655 0125 0000
GPN 655 / 150-R	150	270	160	161.5	20	655 0150 0000

尺寸单位: 毫米

产品材料、颜色、图纸和用途信息, 请参阅第124/125页。

您还可能对下列产品感兴趣: [GPN 650](#), [GPN 670](#), [GPN 680](#)