



标准色: 黄色
材料: PE-LLD/PE-HD

尺寸

产品名称	A	B	C	(H)	订单编号
GPN 670 DN 10	86	7	14	14	670 0010 0000
GPN 670 DN 15	90	10	19	14	670 0015 0000
GPN 670 DN 20	100	14	24	14	670 0020 0000
GPN 670 DN 25	110	19	30	19	670 0025 0000
GPN 670 DN 32	136	25	39	19	670 0032 0000
GPN 670 DN 40	146	30	45	19	670 0040 0000
GPN 670 DN 50	160	40	56	19	670 0050 0000
GPN 670 DN 65	180	53	72	19	670 0065 0000
GPN 670 DN 80	196	65	85	24	670 0080 0000
GPN 670 DN 100	216	87	109	24	670 0100 0000
GPN 670 DN 125	246	106	134	24	670 0125 0000
GPN 670 DN 150	280	135	161	34	670 0150 0000
GPN 670 DN 200	345	185	209	34	670 0200 0000
GPN 670 DN 250	400	238	262	34	670 0250 0000

尺寸单位: 毫米

产品材料、颜色、图纸和用途信息, 请参阅第 124/125 页。



更高配合度。

专为符合DIN EN 12351的法兰提供防护。适用于符合DIN 2501第1部分、美国国家标准学会 ANSI B 16.5、英国国家标准BS 4504与BS 1560的PN 10至PN 400以及DN 10至 DN 250产品。同样适用于巴斯夫标准14-150。



更多用途。

螺纹设计, 适应更大公差。



更优质。

闭合开口, 保护密封面和内螺纹。防止意外移动。同样适用于 BASF-Werknorm 14-150。

应用指南

适用于外部	DIN 2627/28/29/38/BS 4504							ANSI B 16.5/BS 1560					产品名称			
	公称宽度	PN10-16	PN 25-40	PN64	PN100	PN160	PN 250	PN 320	PN 400	Cl.300	Cl.400	Cl.600		Cl.900	Cl.1500	Cl.2500
10	3/8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	GPN 670 DN 10
15	1/2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	GPN 670 DN 15
20	3/4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	GPN 670 DN 20
25	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	GPN 670 DN 25
32	1 1/4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	GPN 670 DN 32
40	1 1/2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	GPN 670 DN 40
50	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	GPN 670 DN 50
65	2 1/2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	GPN 670 DN 65
80	3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	GPN 670 DN 80
100	4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	GPN 670 DN 100
125	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	GPN 670 DN 125
150	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	GPN 670 DN 150
200	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	GPN 670 DN 200
250	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	GPN 670 DN 250

本应用表仅作参考之用。我们乐意为您寄送免费样品进行测试。不带螺纹的孔隙和钻孔, 请使用尺寸B和C。

您可能还对下列产品感兴趣: GPN 650, GPN 655, GPN 680