



标准色: 黄色

材料: PE-LD; PE-LLD (GPN 690/6006起)

尺寸

产品名称	尺寸			订单编号
	D	E	(G)	
GPN 690 / 3001	30.2	29.4	6.9	690 3001 0000
GPN 690 / 6001	31.7	30.9	7.9	690 6001 0000
GPN 690 / 3002	38.1	37.3	6.9	690 3002 0000
GPN 690 / 6002	41.3	40.5	8.9	690 6002 0000
GPN 690 / 3003	44.4	43.6	8.1	690 3003 0000
GPN 690 / 6003	47.4	46.4	9.5	690 6003 0000
GPN 690 / 3004	50.8	50	8.1	690 3004 0000
GPN 690 / 6004	54	53.2	10.4	690 6004 0000
GPN 690 / 3005	60.3	59.5	8.1	690 3005 0000
GPN 690 / 6005	63.5	62.5	12.7	690 6005 0000
GPN 690 / 3006	71.4	70.6	9.7	690 3006 0000
GPN 690 / 6006	79.4	78.6	12.7	690 6006 0000
GPN 690 / 0090	90.3	88.3	9	690 0090 0000
GPN 690 / 0106	106	104	10	690 0106 0000
GPN 690 / 0125	125	123	11	690 0125 0000
GPN 690 / 0150	150	148	12	690 0150 0000
GPN 690 / 0213	213	211	16	690 0213 0000

尺寸单位: 毫米

产品材料、颜色、图纸和用途信息, 请参阅第 124/125 页。



更高配合度。

保护SAE法兰凸缘。



更优质。

适用于管端和软管配件。环向边缘确保牢固贴合且易于操作。

SAE法兰应用指南

压力等级3000 PSI (210 bar) 公称宽度		产品名称	压力等级6000 PSI (420 bar) 公称宽度		产品名称
12	1/2	GPN 690 / 3001	12	1/2	GPN 690 / 6001
20	3/4	GPN 690 / 3002	20	3/4	GPN 690 / 6002
25	1	GPN 690 / 3003	25	1	GPN 690 / 6003
32	1 1/4	GPN 690 / 3004	32	1 1/4	GPN 690 / 6004
40	1 1/2	GPN 690 / 3005	40	1 1/2	GPN 690 / 6005
50	2	GPN 690 / 3006	50	2	GPN 690 / 6006

本应用表仅作参考之用。我们乐意为您寄送免费样品进行测试。

相邻版本专门用于SAE封头法兰。压力等级: 3000 PSI和6000 PSI。

您还可能对下列产品感兴趣: GPN 640